



agriworld



SCD-500.60

**Agri World srl**

C.da Polisciazzo, c.p. 324  
70022 – Altamura (Ba) – Italia

Tel. +39.080.314.05.40  
Fax +39.080.314.05.43  
Mobile +39.340.162.85.89

info@agri-world.it  
[www.agri-world.it](http://www.agri-world.it)

**SCD**  
**Scheibenfräse**  
Disk Digger

**SCD Scheibenfräse**

Sie wird benutzt um Gräben aller Art in den Boden zu fräsen, auch gerade wenn der Boden steinig ist.

Der prinzipielle Einsatz der Maschine ist bei folgenden Arbeiten erforderlich: Gräben für Berieselungsanlagen, Kabelgräben, Drainage, Gräben zur Weinstockanpflanzung, Obstbäumen usw.. Die Scheibenfräse besitzt auswechselbare Meißel ( Vidiabesetzt). Die Arbeitsgeschwindigkeit im Boden (ohne Fels) liegt bei ca. 300 m/h, in steinigen Böden bei 40 – 100 m/h, wenn der Traktor mit einem Vario-Getriebe ausgestattet ist. Ansonsten muss ein Traktor mit einem hydrostatischen Antrieb zum Einsatz kommen, wo ein Durchflussmengenregler eine Leerlaufstellung ermöglicht.

**Disk digger**

It is used for making canals in any type of ground, even in presence of rocks. The principal activities carried out with the scdare: canalization for irrigation pipes, cables, drains, digging to plant vineyard, orchard and so on.

It's made up by a disk digger with interchangeable theeth (having widia point). The working speed in the ground (without rocks) it is about 300 m/h, in the rocky ground it must be from 40 to 100 m/h, so the tractor must be supplied with the vario gear box, or you must apply, to the tractor, an hydraulic plant which it will let forward hydrostaticly by means of a flow regulator leaving, the gear box in idle position.

Modell	Motor (PS/HP)	Gewicht (kg)	Scheiben- breite (mm)	Grabenbreite (mm)	-tiefe
<b>SCD - Scheibenfräse   Disk digger</b>					
scd-400.12	70/80	1.050	120	150	400
scd-400.15	80/110	1.250	150	180	400
scd-400.19	90/110	1.450	190	220	400
scd-400.40	100/120	1.650	400	430	400
scd-500.12	90/110	1.400	120	150	500
scd-500.15	100/120	1.450	150	180	500
scd-500.19	100/120	1.500	190	220	500
scd-500.40	120/140	1.950	400	430	500
scd-600.12	90/110	1.550	120	150	600
scd-600.15	100/120	1.700	150	180	600
scd-600.19	110/130	2.000	190	220	600
scd-600.40	150/180	2.400	400	430	600
scd-700.15	120/150	2.300	150	180	700
scd-700.19	120/160	2.500	190	220	700
scd-700.40	130/170	3.200	400	430	700
scd-800.15	140/160	3.300	150	180	800
scd-800.19	150/180	3.600	190	220	800
scd-800.40	250/300	4.500	400	430	800
scd-1000.19	250/300	5.600	190	220	1.000
scd-1000.40	280/360	6.000	400	430	1.000
scd-1100.40	310/360	6.700	400	430	1.100
scd-1300.40	310/360	7.000	400	430	1.300

Der Kettenantrieb im Ölbad ist patentiert. Chain transmission at oil bath patented.  
Änderungen vorbehalten. The above data may change without notice.



SCD-1.300.40



SCD-700.40



SCD-600.15



Sales & Service  
GmbH

Am Rotvorwerk 5

09599 Freiberg ST Zug

Tel.: +49 (0)37322 290-29

Fax: +49 (0)37322 290-80

Email: info@schneider-lfb.de