



ArmaTrac

652e

654e



MOTOR

- Abgasnorm:	III A
- Typ:	PERKINS / 1103D-33TA (3982/2200)
- Leistung:	47 kW bei 2.200 UpM
- Zapfwellenleistung:	40 kW
- Maximale Umdrehungen:	2.350 UpM
- Drehmoment:	280 Nm
- Zylinderanzahl / Hubraum:	3 Zylinder / 3,3 Liter
- Aspiration:	Natural, Kühler
- Durchmesser:	105 mm
- Zylinderhub:	127 mm

KUPPLUNG

- Typ:	Trockentyp / Mechanische Steuerung
- Durchmesser:	11 "(280 mm)
- Belag:	Metall-Keramik

GETRIEBE

- Typ:	Carraro T50
- Schaltung:	(F+R)x4x3
- Gänge:	12 vorwärts / 12 rückwärts
- Geschwindigkeit (km / Uhr):	0,50 – 30,74 km

ZAPFWELLE

- Typ:	Ungebunden
- Zapfwellengeschwindigkeiten:	540 / 540E UpM, Synchronisiert

HYDRAULIK

- Typ:	Mechanisch mit Zug
- Dreipunktgestänge:	Kompatibel mit CAT 2
- Steuerung und Funktion:	Elektrohydraulische Steuerung
- Maximale Hebekraft (kg):	2.400 kg
- Dauer- Betriebsdruck (Bar):	180 bar
- Fördermenge bei Nenndrehzahl (l/min):	48,5 l/min bei 2.400 UpM
- Anzahl der Steuergeräte:	Standard 1 Zylinder

VERSCHIEDENES

- Antriebssystem:	2 WD / 4 WD
- Lenkung:	Servolenkung
- Betriebsbremse:	Scheibenbremsen
- Parking:	Mechanisch
- Vorder Achsen 2WD:	45° Drehwinkel
- Vorder Achsen 4WD:	40° Drehwinkel LSD
- Hintere Achsen:	Getriebe mit mechanischer Differentialsperre

STANDART BALLASTE



- Vorderballaste:	4 x 10 kg
- Ballaste für hintere Räder:	2 x 50 kg

ABMESSUNGEN


	652e	654e
A - Länge des Traktors (Ab. B):	3.725 mm	3.725 mm
B - Radstand (Ab. B):	2.000 mm	2.065 mm
C - Vordere Spurbreite (Ab. A):	1.400-1.800 mm	1.400-1.800 mm
D - Hintere Spurbreite (Ab. A):	1.400-1.800 mm	1.400-1.800 mm
E - Breite des Traktors (Ab. A):	1.815 mm	1.815 mm
F - Entfernung zwischen Erde und Vorderachse (Ab. A):	375 mm	375 mm
G - Entfernung zwischen Deichsel und Erde (Ab. B):	355 mm	355 mm
K - Höhe zwischen Boden und Schalldämpfer (Ab. A):	2.365 mm	2.365 mm
L - Entfernung zwischen Vorderachse und Frontgewichten (Ab. B):	520 mm	620 mm
M - Höhe des Traktors mit Kabine (Ab. B):	2.590 mm	2.590 mm
N - Entfernung zwischen Hinterachse und Hinterlenker (Ab. B):	1.080 mm	1.080 mm

STANDART REIFEN, GEWICHT

- Vorderreifen:	7,50-16	9,5-24
- Hinterreifen:	14,9-30	14,9-30
- Gewicht des Traktors ohne Ballaste mit Dach:	2.510 kg	2.785 kg
- Gewicht des Traktors ohne Ballaste mit Kabine:	2.675 kg	2.955 kg
- Dach:	JA	JA
- Kabine:	JA	JA



A



B

