



ArmaTrac®

804.3e

804.4e



MOTOR

- Abgasnorm:	IIIA	IIIA
- Typ:	PERKINS / 1103D-33TA (3594/2200)	PERKINS / 1104D-44T (30614/2200)
- Leistung:	58 kW bei 2.200 UpM	55,5 kW bei 2.200 UpM
- Zapfwellenleistung:	49 kW	47 kW
- Maximale Umdrehungen:	2.350 UpM	2.360 +/- 25 UpM
- Drehmoment:	310 Nm	307 Nm
- Zylinderanzahl / Hubraum:	3 Zylinder / 3,3 Liter	4 Zylinder / 4,4 Liter
- Aspiration:	Turbolader, Kühler	Turbolader, Kühler
- Durchmesser:	105 mm	105 mm
- Zylinderhub:	127 mm	127 mm

KUPPLUNG

- Typ:	Trockentyp / Mechanische Steuerung
- Durchmesser:	11 "(280 mm)
- Belag:	Metall-Keramik

GETRIEBE

- Typ:	Carraro 506-Up
- Schaltung:	(F+R)x4x3
- Gänge:	12 vorwärts / 12 rückwärts
- Geschwindigkeit (km / Uhr):	1,50 – 31,50 km/St.

ZAPFWELLE

- Typ:	Ungebunden
- Zapfwellengeschwindigkeiten:	540 / 540E UpM, Synchronisiert

HYDRAULIK

- Typ:	Mechanisch mit Zug
- Dreipunktgestänge:	Kompatibel mit CAT 2
- Steuerung und Funktion:	Elektrohydraulische Steuerung
- Maximale Hebekraft (kg):	2.600 kg
- Dauer- Betriebsdruck (Bar):	180 bar
- Fördermenge bei Nenndrehzahl (l/min):	48,5 l/min bei 2.400 UpM
- Anzahl der Steuergeräte:	Standard 1 Zylinder

VERSCHIEDENES

- Antriebssystem:	4 WD
- Lenkung:	Servolenkung
- Betriebsbremse:	Hydraulisch gesteuerte Reibungsscheiben mit Ölschläger
- Parking:	Mechanisch
- Vorder Achsen 2WD:	45° Drehwinkel
- Vorder Achsen 4WD:	40° Drehwinkel LSD
- Hintere Achsen:	Getriebe mit mechanischer Differentialsperre

STANDART BALLASTE



- Vorderballaste:	10 x 30 kg	10 x 30 kg
- Ballaste für hintere Räder:	6 x 50 kg	6 x 50 kg

ABMESSUNGEN


	702e	704e
A - Länge des Traktors (Ab. B):	3.995 mm	4.112 mm
B - Radstand (Ab. B):	2.210 mm	2.327 mm
C - Vordere Spurbreite (Ab. A):	1.500-1.900 mm	1.500-1.900 mm
D - Hintere Spurbreite (Ab. A):	1.500-1.900 mm	1.500-1.900 mm
E - Breite des Traktors (Ab. A):	1.990 mm	1.990 mm
F - Entfernung zwischen Erde und Vorderachse (Ab. A):	545 mm	545 mm
G - Entfernung zwischen Deichsel und Erde (Ab. B):	535 mm	535 mm
K - Höhe zwischen Boden und Schalldämpfer (Ab. A):	2.720 mm	2.720 mm
L - Entfernung zwischen Vorderachse und Frontgewichten (Ab. B):	825 mm	825 mm
M - Höhe des Traktors mit Kabine (Ab. B):	2.720 mm	2.720 mm
N - Entfernung zwischen Hinterachse und Hinterlenker (Ab. B):	960 mm	960 mm

STANDART REIFEN, GEWICHT

- Vorderreifen:	12.4-24	12.4-24
- Hinterreifen:	18.4-30	18.4-30
- Gewicht des Traktors ohne Ballaste mit Dach:	3.000 kg	3.120 kg
- Gewicht des Traktors ohne Ballaste mit Kabine:	3.160 kg	3.280 kg
- Dach:	JA	JA
- Kabine:	JA	JA



A



B

